

| | |
|------------------------------|---|
| CNC-Drehmaschinen | Ø 500, Drehlänge bis 750 mm |
| Fräsmaschinen | X 1100 mm Y 700 mm |
| CNC-Bohrwerke | X 1850 mm Y 1250 mm |
| Fl.-Rd.-schleifmaschinen | 800 x 400 mm - Ø 260 x 600 mm |
| Bandsägenmaschinen | vorhanden |
| Glasperlstrahleinrichtung | 900 x 900 x 500 mm |
| Bohrwerk (bis zu 4 Tonnen) | X 1275 mm Y 1750 mm Z 1275 mm |
| Reparatur von Aufzugsanlagen | Getriebe Überholung/Reparatur, Umlenkrollen und Treibscheiben nachstechen, lagern (Wälz- oder Gleitlager) mit und ohne Ausbuchsen, Treibscheiben auch vor Ort nachstechen möglich. Anfertigung von Ersatzteilen, |
| Drehmaschinen | Dreh Ø 1400 mm, Wellenlänge bis 6000 mm |
| Drahterodieren | 320 mm Schnitthöhe X 530 mm V 360 mm |
| Senkerordieren | 320 mm Erodierhöhe x 530 mm Y 360 mm |
| Senkrecht-Stoßmaschine | 500 Hub |
| 3D Messmaschine | X 850 mm V 700 mm Z 600 mm |

Maschinenausstattung

2 Plandrehmaschinen: Zerbst DP-1 / CNC:

- größter Drehdurchmesser: 2000 mm
- kleinster Drehdurchmesser: 500 mm

Plandrehmaschine: Ravensburg P-3800 / CNC:

- größter Drehdurchmesser: 3000 mm
- kleinster Drehdurchmesser: 1000 mm

Zweiständerkarusselldrehmaschine: TosHulin Toren-40 / CNC:

- Planscheibendurchmesser: 4000 mm
- Drehhöhe bis 2000 mm
- max. Werkstückgewicht: 30 t

Zweiständerkarusselldrehmaschine: TosHulin SKIQ-20 / CNC:

- Planscheibendurchmesser: 2000 mm
- Drehhöhe bis 1260 mm
- max. Werkstückgewicht: 8 t

Zweiständerkarusselldrehmaschine: Dörries CT-300 / CNC:

- Planscheibendurchmesser: 3000 mm
- Drehhöhe bis 1650 mm
- max. Werkstückgewicht: 20 t

Zweiständerkarusselldrehmaschine: Dörries VCE-200 / CNC:

- Planscheibendurchmesser: 2300 mm
- max. Drehdurchmesser: 2400 mm
- Drehhöhe bis 1400 mm
- max. Werkstückgewicht: 25 t

Waagrecht Bohr- und Fräsmaschine: Union-Saturn CBFK-150/2 / CNC:

- Tischabmessung: 2000 x 1600 mm
- Verfahrswege: X – 3000 mm
Y – 2000 mm
- max. Werkstückgewicht: 10 t
- Ausstattung: Positioniertisch (B-Achse),
manuell einstellbarer Winkelfräskopf

Maschinenfabrik Schmachtenhagen GmbH

Waagrecht Bohr- und Fräsmaschine: Union P-130 / TNC-430

- Tischabmessung: 1600 x 1400 mm
- Verfahrswege: X – 4500 mm
Y – 3000 mm
- max. Werkstückgewicht: 10 t
- Ausstattung: Positioniertisch (B-Achse),
manuell einstellbarer Winkelfräskopf

Waagrecht Bohr- und Fräsmaschine: Union TC-130 / TNC-426

- Tischabmessung: 1600 x 2000 mm
- Verfahrswege: X – 2500 mm
Y – 2000 mm
Z – 1500 mm (Tischlängsverstellung)
- max. Werkstückgewicht: 10 t
- Ausstattung: Positioniertisch (B-Achse),
manuell einstellbarer Winkelfräskopf

Portalbearbeitungszentrum: Uniport 7 / CNC

- Verfahrswege: X – 7000 mm
Y – 4000 mm
Z – 1000 mm
- Portaldurchgangshöhe: Z – 1500 mm
- max. Werkstückgewicht: 15 t (Planscheibe)
- Ausstattung: Drehstation, Drehtisch (B-Achse), Winkelfräskopf
- größter Drehdurchmesser: 4000 mm

Bohr- u. Fräswerk Bohle W2.140 / CNC

- Tischgröße: 1800x1800 mm
- Verfahrswege: X – 2800 mm
Y – 1800 mm
Z – 1750 mm
- Ausstattung: Positioniertisch (B-Achse), maschinell
einstellbarer Gabelfräskopf (A-Achse)

weitere Maschinen

- Bandsäge (im Winkel von 45° bis 120° möglich)
- Radialbohrmaschine: max. Bohrdurchmesser: 40 mm
max. Ausladung: 1250 mm